



UWAGI!

1. Stal: S 235
2. Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1
3. Zabezpieczenie antykorozyjne:
  - a) powłoka: Ss + 120 mg PN-ISO 8501-1)
  - b) warstwa podkładowa: 1-80 um EPOXYKOR M
  - c) warstwa średnia: 1-100 um EPOXYKOR MID
  - d) warstwa nawierzchniowa: 1-60 um PURAL M, SIO MIX (RAL 1018)
4. Elektrody ER346
5. Przygotowanie złączy (drzew) do spawania łukowego wg PN-EN ISO 3692-1:2008
6. Spoiny nieznaczono wykonane 0,1 gr. czernią z łączonych elementów
7. Spoiny opisane przy jednym elemencie dotyczą wszystkich elementów o tym samym numerze
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi Nr K111 i K112

<b>WPAudio</b> <small>Autorka Pracownia Architektoniczna</small> <b>WOJCIECH JERZY ARCYŃSKI</b>			
88-100 Innowatorska, ul. Wojska Polskiego 614 tel. 0-62-352-67-60; fax 0-62-352-67-61; kom. 0-602-319-034			
INWESTOR:	Migdalek Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Innowrocławu, ul. Włocławskiego 33	RODZAJ OPERACJONALNOŚCI:	P.B.
TEMAT:	P.B. - BUDYNEK ZAKŁADOWEJ WYPOŻYCZNI	PRACOWNIA:	NR ZLECENIA
FUNKCJA:	NAZWIŚKO I IMIE	PODPIS	DATA
PROJEKTANT:	ZBIGNIEW WROBEL		15.12.2014
ASISTENT PROJ.:	SLAWOMIR BRUK		15.12.2014
SPRAWDZIEL:	WOJCIECH ARCYŃSKI		15.12.2014
KIER. PRACOWNI:	WOJCIECH ARCYŃSKI		15.12.2014